

Frutteto Basso (Voćar Niski)

Ovaj novi ljubimac zadovoljava potrebe onih koji rade u sredinama kao što su nadstrešnice vinograda , staklenika, lešnika , maslina , pomorandži i niskog drveća uopšte .



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
	90FB
MOTOR	
Motor, proizvođač	FPT
Tip motora	F5C (EURO IIIA)
Kubika	3.200 c ³
Broj cilindra/konfiguracija	4, turbo intercooler
Sistem hlađenja	Vodeno hlađenje
Max snaga ISO kW/KS	65 / 88,4
Snaga ISO na vratilu kW/KS	55 / 75
Obrtaji za max snagu	2.300
Obr. za max o moment	1.250
Obrtni moment max	350 Nm@1.250rpm
Rezerva obrt.momenta	36%
Kapacitet rezervoara goriva	71 l
Kapacitet rezervoara goriva sa prednjim PTO	52,3 l
Auspuh	Horizontalan
Akumulator	100 Ah
Alternator	80 A
Pokretanje motora	4,2 Kw
MENJAČ	
24+24	Ručica menjača: sa strane; Menjač: 3 sinhro brzine Spora/Srednja/Brza - HI-LO: mehanički; Reverzer: mehanički
24 napred	Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa 24" zadnja guma
24 nazad	Maksimalna brzina traktora: 42 km/h sa 24" zadnja guma
MEHANIČKA SNAGA ZATVORENA SERVO KONTROLOM	
Brzina (disk lamela suva)	540 / 540 E - 540 / 1.000
Sinhro PTO	Opcija
Pokazivač brzine na tabli	Osnovno
KVAČILO	
Suvo, nazavisno sa duplim keramičkim diskom	11"

KOČNICE	
Kontrola	Mehaničke i hidraulične, 10 diskova u ulju
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Tip	Mehanički
Aktiviranje	Elektrohidraulično
PREDNJA OSOVINA	
Maksimalni ugao zaokretanja	52°
Ugao oscilacija	7°
Udaljenost prirubnica	1,325 mm
Uključenje 4 wD	Elektrohidraulično
Blokada diferencijala	Samo-zaključavanje
ZADNJA OSOVINA	
Tip	Trkači
Odnos	06:01
Udaljenost prirubnica	1,242 mm
HIDRAULIČNI SISTEM	
Kapacitet pumpe (lit./min) – osnovno	64.7+28.8
Razvodnik	Kontrola protoka + 1 SE / DE + 1 SE / DE plutajući3
ZADNJE KAČENJE U TRI TAČKE I KAPACITET PODIZANJA	
Maksimalni kapacitet podizanja	2.400 kg
Podizanje	Mehaničko sa pozicijom, naponom i kontrolu mešanja
Kategorija kačenja	2/1/1N
Donje veze	Brzo spajanje, podesivo
PREDNJE KAČENJE U TRI TAČKE I KAPACITET PODIZANJA / PTO	
Maksimalni kapacitet podizanja	2.400 kg
PTO	1,100 rpm
KUKA ZA VUČU	
Klinovi (osnovno), klizno (opcija)	Kategorija Cuna C (osnovno), Kategorija Cuna C + D2 (opcija)
PREDNJI TEGOVI (PREMA TIPU GUMA)	
Opcija	4 elementa x 30 kg (120 kg), 6 elementa x 30 kg (180 kg)
Opcija	10 elementa x 30 kg (300 kg), 12 elementa x 30 kg (360 kg)
SA ZAŠTITNIM RAMOM	
Platforma	Čvrsta, zvučno izolovana na 4 silent bloka
Zaštitni ram	Obarajući napred
Volan	Fiksni
Sedište	Mehaničko čvrsto sedište PVC
Ogledalo (retrovizor)	1 levi retrovizor (osnovno), desni retrovizor – opcija

Instrument tabla	Multifunkcionalna
Uputstvo za upotrebu	Srpski jezik
DIMENZIJE TRAKTORA	
Ukupna dužina traktora	3.864 mm
Ukupna dužina traktora sa tegovima	4.172 mm
Max i min širina traktora sa zadnje strane	1.868 mm / 1.418 mm
Max i min širina traktora sa prednje strane	1.672 mm / 1.556 mm
Visina sa podignutim ramom	2.390 mm
Osnova točka	2.074 mm
Širina prednjeg traga	1.257 mm / 1.373 mm
Širina zadnjeg traga	1.024 mm / 1.474 mm
Maksimalna visina haube	1.250 mm
Klirens	prednji: 230mm
	zadnji: 210 mm
Ukupna težina traktora bez tegova	2.600 kg
<u>Dimenzija guma:</u>	
prednje	280 / 70R16
zadnje	360 / 70R24



1,5 - 2 m

