

**Opšte informacije:**

<b>Oprema:</b>	Nova
<b>Za:</b>	Ostalo
<b>Grupe opreme:</b>	Održavanje vozila i auto kozmetika
<b>Način slanja:</b>	Svejedno
<b>Stanje:</b>	Novo
<b>Podtip:</b>	Ostala oprema za održavanje vozila i auto kozmetika
<b>Fiksna cena:</b>	NE
<b>Zamena:</b>	NE
<b>Lizing:</b>	NE
<b>Kredit:</b>	NE
<b>Datum postavljanja:</b>	06.06.2026
<b>Broj oglasa:</b>	28114082

**Ural group****Kontakt podaci:**

Paunova 8a  
11000 Beograd, Srbija  
Beograd (uži)  
Telefon 1: 0694002585

**Opis:**

Pakovanje od 2 kom, dovoljno za 4 felne.

Folija sprej se koristi na glatkim podlogama kao što su metal, svi dvokomponentni premazi, go metal, bojiva čvrsta plastika, staklo... Prajmer nije potreban. Ne nanositi preko sintetičkih ili drugih jednodokomponentnih premaza. Set sadrži dve boce od 400ml boje, dodatni rasprskivač, pogodan za velike površine sa kojim se može nanositi boja horizontalno, vertikalno i zaštitne rukavice. Posедуje diznu od 360°, koja omogućava prskanje u svim pravcima. Dodatno vam je potrebna zaštita za delove koji se ne farbaju.

**Upotreba:****Priprema:**

Podloga mora biti čista, suva i očišćena od rđe i masnoće. Ne nanosite na porozivne i grube(neravne) podloge. Prednost glatke površine je lako uklanjanje folije-filma kad bude potrebno. Preporuka je da se odvoji deo koji se farba i da se zaštiti pažljivo papirom sve što ne želite da bude ofarbano.

**Nanošenje:**

Najbolji efekat se postiže ako je temperatura na kojoj se radi između 15° C i 25° C. Bocu dobro promućmati 2-3 min. Testirati boju na bezbednom mestu, da bi se osigurali da je boja željena i da odgovara podlozi na koju se nanosi. Boju naneti sa udaljenosti od 25cm u 5-6 slojeva, posebno bratite pažnju na ivice i uglove, da bi se folija kasnije lakše skinula. Pauza između nanošenja slojeva trebala bi da bude oko 5 minuta.

**Savet za farbanje felni:**

Svi delovi koji se skidaju, treba da se uklone. Delovi kao što su ventili, kočiona klješta... treba dobro zaštititi papirom i trakom otpornom na razređivač. Zaštitu ukloniti odmah nakon farbanja. Ako se kasnije pojave pukotine i oštećenja na foliji, lako se uklanjaju, samo se nanese nov sloj na oštećeno mesto.

**Nakon farbanja:**

Film je suv nakon otprilike 2 sata nakon nanetog poslednjeg sloja. Ne preporučuje se pranje četkama i pištoljem pod pritiskom- posebno iz blizine. Moguće je, ali može dovesti do oštećenja ili odvajanja folije od podloge. Testirajte na bezbednom mestu sredstva za pranje, ukoliko niste sigurni u njihovu abrazivnost. Folija se lako skida čak i kad je prefarbana akrilnom, sintetičkom, nitro, na vodenoj bazi i dvokomponentnom bojom.

**Uklanjanje:**

Preporuka za uklanjanje je da temperatura bude iznad 15° C. Uklanjanje je moguće, ako ste naneli minimum 5 slojeva boje. Uхватite foliju na vama pogodnom mestu i ljuštite. Nikako ne koristiti šmirgle i ostala sredstva koja mogu oštetiti površinu.

**Mogućnost korišćenja:**

Može se koristiti kao zaštita od kamenčića, za dekoraciju... Primenu ima kod automobila, motora, kamiona, bicikala, skutera, skateborda, kamp kucica, kucica i raznih predmeta za kućnu upotrebu.