



82 – 100 KS

# MF 4700 M

Massey Ferguson od samog početka proizvodi inovativnu, ali praktičnu opremu koja pomaže poljoprivrednicima da se efikasno suoče sa izazovima današnjice.

Nova serija MF 4700 M nastavlja ovu tradiciju nudeći modernu tehnologiju, visoke performanse, veliku izdržljivost, jednostavnost upotrebe i pouzdanost traktora koji pružaju izvanrednu efikasnost za sve vrste poljoprivrednih delatnosti širom sveta.

Zahvaljujući svom novom – a ipak jednostavnom – dizajnu, proizvodnji u vrhunskim fabrikama širom sveta, uz potpuno novu ponudu transmisije, efikasnije pogonske sklopove i visok nivo udobnosti, ova nova serija zaista nudi izuzetnu vrednost za uloženi novac u svakom sektoru.

OD MASSEY FERGUSONA

# Specifikacije

<b>Performanse motora</b>	
Maks. snaga KS pri 2.000 o/min	
Maks. obrtni momentat pri 1.500 o/min	
<b>Motor</b>	
Tip/Kapacitet/ Broj cilindara	
Tehnologija	
<b>Prenosnik</b>	
Tip	
Dyna-2 kao opcija (samo sa pogonom na 4 točka)	
Reverzer	
Reverzer kao opcija	
Kvačilo kao opcija	
Min. brzina pri 1.400 o/min	
Sporodhodne brzine kao opcija	
Min. brzina pri 1.400 o/min* sa sporoh. prenosom	
<b>PTO kardansko vratilo</b>	
Upravljanje i kontrola	
<b>Broj obrtaja PTO vratila pri broju obrtaja motora</b>	
Broj obrtaja PTO vratila pri broju obrtaja motora	
<b>PTO kardan</b>	
Standardni	
Kao opcija	
<b>Hidraulika</b>	
Pomoćni protok ulja	
<b>Maks. pritisak</b>	
<b>Zadnje kačenje</b>	
Maksimalan kapacitet podizanja	
Donji priključci za kačenje	
<b>Kočnice</b>	
Tip	
<b>Zadnji pneumatici</b>	
Standardni	
Kao opcija	
<b>Zapremine</b>	
Kapacitet rezervoara za gorivo	
Zapremina rezervoara za AdBlue®	
<b>Težina</b>	
POGON NA 2 TOČKA**	
Pogon na 4 točka**	

	Verzija platforme		Verzija kabine		
	MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2	MF 4708 M/ MF 4708 M Dyna-2	MF 4709 M/ MF 4709 M Dyna-2	MF 4710 M/ MF 4710 M Dyna-2
ISO hp	82	92	82	92	100
Nm	347	355	347	355	365
AGCO POWER 3,3 litara, 3 cilindra					
Elektronsko ubrizgavanje, Common rail, 4 ventila po cilindru, DOC + SCR + SC					
12 x 12 potpuno sinhronizovan – 6 stepena prenosa x 2 raspona					
24 x 24 potpuno sinhronizovan – 2 Powershift – 6 stepena prenosa x 2 raspona					
12 x 12 mehanički sinhronizovan / Dyna-2: Power Shuttle (kontrola udobnosti)					
12 x 12 Power Shuttle (kontrola udobnosti)					
Funkcija kočnice u neutralni položaj					
km/h	1,42				
24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48					
km/h	0,11				
Nezavisno/Elektro-hidraulična kontrola					
540 i 1000	1.920/1.964				
540 Eco	1.560				
6 žljebova					
6 i 21 žljebova (kada je 1.000 o/min kao opcija)					
litara/min	65 l/min snabdeva razvodnike i priključke				
bara	200				
kg	3.000				
Kuke (kat. 2)					
Elektro-hidraulične / hlađenje uljem					
	420/85 R 30 (pogon na 2 i 4 točka)	420/85 R34 (pogon na 2 točka) /460/85 R30 (pogon na 4 točka)	420/85 R 34		
	340/85 R38 – 420/85 R 34 – 460/85 R30 (samo sa pogonom na 4 točka)	340/85 R38 – 420/85 R30	340/85 R38 – 420/85 R30 – 460/85 R30 (samo na MF 4709M)		
litara	105		125		
litara	13		15		
kg	2.950***		3.750***		
kg	3.150		3.950		

# MF 4700 M

- Verzija sa platformom i kabinom, 82 do 100 KS
- AGCO Power motor sa 3 cilindra zapremine 3,3 litara, Stage V sa nagrađivanim sistemom „Sve u jednom“
- Nov i ekonomičan prenosnik 12 x 12 sinhronizovani prenosnik sa dva raspona ili potpuno nov Dyna-2 prenosnik za promenu stepena prenosa između 24 brzine za kretanje unapred i 24 brzine za kretanje unazad potpuno bez korišćenja kvačila
- Jednostavan i pouzdan, sa praktičnim dizajnom koji olakšava rad – odlično, moderno radno okruženje

## Glavne karakteristike

- Protok hidraulične pumpe do 65 l/min
- Zadnje kačenje nosivosti 3 tone sa elektronskom kontrolom kačenja
- 2 razvodnika kao standardna oprema (treći razvodnik dostupan kao opcija)
- Izbor priključnog PTO vratila: 540/540E/1000
- Lak pristup kabini i prostrana platforma

	Dimenzije	Platforma Pogon na 4 točka	Kabina Pogon na 4 točka
		MF 4708 M / MF 4709 M	MF 4708 M / MF 4709 M / MF 4710 M
Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja		4.067 mm	
Meduosovinsko rastojanje		2.250 mm	
Polukrug okretanja – spoljni prečnik, manje kočenja		3,85 / 7,7 m	
Visina do vrha nadstrešnice, sa gumama 420/85 R 30	2.520 mm	-	
Visina do vrha Standardnog krova, sa gumama 420/85 R 34	-	2.550 mm	
Visina do vrha Visio krova, sa gumama 420/85 R 34	-	2.550 mm	
Širina (min/maks)	1.821 do 2.110 mm		
Maksimalno rastojanje od tla	460 mm		

Potvrdili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson diler ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Za još veću produktivnost, dostupna je ponuda dodatne opreme. Za više informacija obratite se lokalnom Massey Ferguson prodavcu.



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.  
© AGCO SAS. 2020 | A-SR-17147/0420 | Srpski

\* Prema testiranju proizvođača \*\* Zavisno od opcija ☉ ISO TR14396 \*\*\* Pogon na 2 točka nije dostupan na modelima Dyna-2