

Agricube Tehnički podaci

Vigneto Largo – Vinogradar široki

	80 VL	90 VL	100 VL
MOTOR			
Motor, proizvođač	FPT	FPT	FPT
Tip motora	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)
Kubika	3.200 c ³	3.200 c ³	4.500 c ³
Broj cilindara/Konfiguracija	4 turbo	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler
Sistem hlađenja	A vodeno	A vodeno	A vodeno
Maksimalna Snaga ISO kW/KS	55 / 74,8	65 / 88,4	74 / 100,6
Snaga ISO na vratilu kW/KS	46 / 62	55 / 75	63 / 86
Obrtaji za maks. snagu	2.300	2.300	2.200
Obr. za max o moment	1.250	1.300	1.250
Obrtni moment max	310Nm@1.250rpm	350Nm@1.300rpm	430Nm@1.250rpm
Rezerva obrt. mom.	37%	36%	28%
Kapacitet rezervoara goriva	71 l	71 l	71 l
Kapacitet rezervoara kad je sa podiznim rukama	50 l	50 l	50 l
Kapacitet pomoćnog rezervoara (opciono)	19 l	19 l	19 l
Auspuh	Horizontalni	Horizontalni	Horizontalni
ELEKTRIČNI SISTEM			
Akumulator	100 Ah	100 Ah	100Ah
Alternator	80 A	80 A	90 A
Pokretni motor	4,2 kW	4,2 kW	4,2kW
MENJAČ			
12+12 12 napred 12 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo · Inverzori: mehanički Minimalna brzina traktora: 1,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28 Maksimalna brzina traktora: 30 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
24 +24 24 napred 24 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo· HI-LO: inver.mehanički Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
24 +24 24 napred 24 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo· HI-LO: inver.mehanički Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
24 + 12 24 napred 12 nazad	Ručica menjača: sa strane · menjač:4 sinhro za svaku brzinu Gama: 3 game brzin Sporo/Srednje/Brzo· HI-LO: inver. hidraulični Minimalna brzina traktora: 0,5 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28 Maksimalna brzina traktora: 40 km/h sa točkovima pozadi 14,9R28		
KARDANSKO VRATILLO			
Brzina (disk lamella suva)	540 - 540 / 540 E - 540 / 1.000		
Sinhro kardansko vratilo	Opciono		
Pokazivač brzine na tabli	Baze		
ELEKTROHIDRAULIČNO KARD. VRAT.			
Brzina (disk lamella suva)	540 / 540 E - 540 / 1.000		
Kardansko vrat. sinhro	Baze		
Pokazivač brzine na instrument tabli	Baze		

KVAČILO	
Nezavisno, suvo	11"
KOČNICE	
Kočnice, potezne	Mehaničko I hidraulično integrisano
Konfiguracija kočnica	Diskovi u ulju
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Tip	Mehaničko
Uključenje	Elektro hidraulično
PREDNJIMOST	
Maksimalni ugao zakretanja	54°
Ugao oscilacija	8°
Razmak između flan	990 mm
Uključenje 4WD	Elektrohidraulično
Diferenzijal	Proklizavanje ograničeno
ZADNJIMOST	
Tip	Trkači
Odnos-raport	6:1
Razdaljina flanši	972 mm
HIDRAULIČNI SISTEM	
Kapacitet pumpe (l/min)	Sa 2 pumpe (konfiguracija baze): 61,2 + 24,8 Sa 3 pumpe (opciono): 41,5 + 35 + 24,8
Distributeri	1 SE + 1 DE 3 Pos / 1 SE + 1 DE 4 Pos sa jednost. povr. neutralnim (4 izlaza nazad), sa kontrolom protoka da rade distributer I podizač
KAČENJE TRITAČKE	
Maksimalan kapacitet podizanja	2.600 kg (baze) - 3.000 kg (opciono)
Podizanje	Mehaničko sa pozic. napon. Sa kontr.mešano(baze) - Elektronikom (opciono)
Kačenje	Cat. 1/1N/2
Podizne ruke	Sa okcem, fiiksne, Cat. 2 Sa okcem, štelujući, Cat. 1/1N/2 Brzim kačenjem, štelujući, Cat. 2/1/1N
VUČNI POTEZ	
Sa klinovima, štelujući	Kategorija Cuna C (baze), Kategorija Cuna C + D2 (opciono)
TEGOVI PREDNJI	
Opciono	4 elementa x 30 kg (120 kg) 6 elementa x 30 kg (180 kg) 10 elementa x 30 kg (300 kg)
PLATFORMA	
Platforma	Zvučna izolacija 4 silent block
Zaštitni ram	Obarajući npred
Volan	Fiksan (baze), teleskopski I štel. po uglom (opciono)
Sedište	mehaničko , Pvc (baze), sospeso, pneumatskoPvc (opciono)
Retrovizor	1 retrovizor teleskopski sa leve strane SX (baze), 1 retrovizor teleskopski sa desne strane DX (opciono)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski
KABINA	
Kabina	Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, ventilacija I grejanje (baze) Zvučna izolacija, nezavisna, 4 silent block, grejanje I klima (opciono)
Volan	Fisso (base), Telescopico e reclinabile (opziona)
Sedište	Nezavisno, mehaničko sa platnom (baze) –Nezavisno, pneumatsko, platno (opciono)
Retrovizor	Dva retrovizora sa obe strane DX i SX - 1 ogledalo unutra (opciono)
Instrument tabla	Multifunkcionalna
Upustvo za upotrebu	Srpski jezik