



DK5020-6020

51 - 58,5 KS

MADE IN
SOUTH KOREA



5 GODINA
GARANCIJE
ILI 3000 SATI
GARANCIJA NA MOTOR
MENJAČ I DIFERENCIJAL

KIOTI



VGP

Premium kvalitet

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs

KIOTI TRAKTOR DK20 SERIJA

SPECIFIKACIJE

MODEL		DK5020N/HS	DK5020C (kabina)	DK5020H/CH
MOTOR				
Model		3HT-TM5B	3HT-TH5C	3HT-TH5C
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo dizel CRDI		
Snaga motora KS(kw)		51(37.5)		
Zapremina cm3		1.826		
Nominalni broj obrtaja obr/min		2,600		
Kapacitet rezeroara za gorivo lit		45	48	48
POGON				
Kvačilo		Jednostruka suva spojnica		
Menjač		Mehanički/ H-Shuttle	Mehanički	HST
Brzine		16×16		3 prenosa
Blokada diferencijala		Mehanička zadnja		
Kočnice		Multi disk kočnice u ulju na sva 4 točka		
Zadnje izlazno vratilo (PTO)		Nezavisno		
Brzina obrtaja PTO-a (opcija) obr/min		540/540E (540/750)		
Način uključivanja pogona na sve točkove (4WD)		Mehanički		
HIDRAULIKA				
Kapacitet pumpe za rad s priključcima litara/min		36.4		
Kapacitet pumpe volana		18.7	26	26
Zadnji kačenje u 3 tačke		Kategorija 1		
Max. kapacitet podizanja kg		1,717		
Hidraulički sastav podizanja		Regulacija položaja, Draft pozicija		
Broj standardnih hidrauličnih priključaka		4		
Automatsko isključenje PTO vratila		Standardno Standardno (ručno uključivanje)		
Plivajući položaj sa jednim dodirom				
TOČKOVI				
Radijalni poljoprivredni		PR: 260/70 R16 - ZD: 320/85 R24 (širina traktora 1500 mm)		
Radijalni poljoprivredni (standard)		PR: 280/70 R16 - ZD: 360/85 R24 (širina traktora 1620 mm)		
Točkovi za travnate površine		29x12 R15 - 475/65 R20		
BRZINA KRETANJA				
Napred km/h		0.34-32.8		0-29.7
Nazad km/h		0.33-32.0		0-20.8
DIMENZIJE				
Ukupna dužina (s polugama u 3 tačke) mm		3,288	3,310	3,310
Ukupna širina (minimalni trag točkova) mm		1500		
Ukupna visina (sa kabinom) mm		2,430 (2,363) / (uski): 2,233		
Međuosovinski razmak mm		1,810		
Min. visina od tla (klirens) mm		386		368

STANDARDNA OPREMA

- Podesivi hidraulični servo volan
- Zadnje izlazno vratilo (PTO)
- Automatsko isključivanje izlaznog vratila (PTO)
- Zadnji hidraulični priključci (4 ventila)
- Hidraulični ventil s priključcima za prednji utovarivač s joystickom
- Retrovizori (2 kom)
- Parking kočnica
- Kuka za vuču
- Sirena
- Poklopac izlaznog vratila (PTO)
- Držač za čaše
- Kutija za alat (samo za modele sa kabinom)
- 7-pin utičnica
- Gumena obloga platforme (samo za kabinu)
- CD Radio uređaj
- Priprema (ožičenje) za rotaciono svetlo
- Set rezervnih delova za 1 redovni servis
- Prednje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Zadnje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Klima (samo za modele sa kabinom)
- Spoljno upravljanje zadnjim polugama u tri tačke
- Uputstvo za korištenje i održavanje na srpskom jeziku
- Izrada homologacijske dokumentacije
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu (samo za verziju D)

DODATNA OPREMA

- Kit za pneumatske kočnice prikolice
- Prednji tegovi
- Zadnji tegovi
- Brzo kačenje u tri tačke kategorija 1-2
- Rotaciono svetlo
- Podesiva kuka
- Različite verzije točkova
- Joystick (predpriprema za prednji utovarivač) za modele s zaštitnim okvirom
- Dodatni par prednjeg hidrauličkog ventila za 3 funkciju
- Prednji blatobaran
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu
- Zadnji brisač (samo za kabinu)
- Zavesa za sunce (samo za ROPS)

PRIKLJUČCI

- Prednji utovarivač s euro-priključkom
- Prednja hidraulika
- Prednji kardan

*Specifikacije i dizajn se mogu promeniti bez predhodne najave

SPECIFIKACIJE

MODEL		DK6020N/HS	DK6020C (kabina)	DK6020H/CH
MOTOR				
Model		3HT-TM5B	3HT-TM5C	3HT-TM5C
Tip		KIOTI 3-cilindrični turbo dizel CRDI		
Snaga motora	KS(kw)	58,5(43)		
Zapremina	cm3	1.826		
Nominalni broj obrtaja	obr/min	2,600		
Kapacitet rezervoara za gorivo	lit	45	48	48
POGON				
Kvačilo		Jednostruka suva spojnica		
Menjač		Mehanički/ H-Shuttle	Mehanički	HST
Brzine		16×16		3 prenosa
Blokada diferencijala		Mehanička stražnja		
Kočnice		Multi disk kočnice u ulju na sva 4 točka		
Zadnje izlazno vratilo (PTO)		Nezavisno		
Brzina obrtaja PTO-a (opcija)	obr/min	540/540E (540/750)		
Način uključivanja pogona na sve točkove (4WD)		Mehanički		
HIDRAULIKA				
Kapacitet pumpe za rad s priključcima litara/min		36.4		
Kapacitet pumpe volana		18.7	26	26
Zadnje kačenje u 3 tačke		Kategorija 1		
Max. kapacitet podizanja	kg	1,717		
Hidraulički sasav podizanja		Regulacija položaja, Draft pozicija		
Broj standardnih hidrauličnih priključaka		4		
Automatsko isključenje PTO vratila		Standardno Standardno (ručno uključivanje)		
Plivajući položaj sa jednim dodirom				
GUME				
Radijalni poljoprivredni		PR: 260/70 R16 - ZD: 320/85 R24 (širina traktora 1500 mm)		
Radijalni poljoprivredni (standard)		PR: 280/70 R16 - ZD: 360/85 R24 (širina traktora 1620 mm)		
Za travnate površine		29x12 R15 - 475/65 R20		
BRZINA KRETANJA				
Napred	km/h	0.34-32.8		0-29.7
Nazad	km/h	0.33-32.0		0-20.8
DIMENZIJE				
Ukupna dužina (s polugama u 3 točke)	mm	3,288	3,310	3,310
Ukupna širina (minimalni trag točkova)	mm	1500		
Ukupna visina (sa kabinom)	mm	2,430 (2,363) / (uski): 2,233		
Međuosovinski razmak	mm	1,810		
Min. visina od tla (klirens)	mm	386		368

STANDARDNA OPREMA

- Podesivi hidraulični servo volan
- Zadnje izlazno vratilo (PTO)
- Automatsko isključivanje izlaznog vratila (PTO)
- Zadnji hidraulični priključci (4 ventila)
- Hidraulični ventil s priključcima za prednji utovarivač s joystickom
- Retrovizori (2 kom)
- Parking kočnica
- Kuka za vuču
- Sirena
- Poklopac izlaznog vratila (PTO)
- Držač za čaše
- Kutija za alat (samo za modele sa kabinom)
- 7-pin utičnica
- Gumena obloga platforme (samo za kabinu)
- CD Radio uređaj
- Priprema (ožičenje) za rotaciono svetlo
- Set rezervnih delova za 1 redovni servis
- Prednje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Zadnje radno svetlo (za modele s kabinom)
- Klima (samo za modele sa kabinom)
- Spoljno upravljanje zadnjim polugama u tri tačke
- Uputstvo za korištenje i održavanje na srpskom jeziku
- Izrada homologacijske dokumentacije
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu (samo za verziju D)

DODATNA OPREMA

- Kit za pneumatske kočnice prikolice
- Prednji tegovi
- Zadnji tegovi
- Brzo kačenje u tri tačke kategorija 1-2
- Rotaciono svetlo
- Podesiva kuka
- Različite verzije točkova
- Joystick (predpriprema za prednji utovarivač) za modele s zaštitnim okvirom
- Dodatni par prednjeg hidrauličkog ventila za 3 funkciju
- Prednji blatobaran
- Draft hidraulički priključak za rasterećenje hidraulike pri velikom otporu
- Zadnji brisač (samo za kabinu)
- Zavesa za sunce (samo za ROPS)

PRIKLJUČCI

- Prednji utovarivač s euro-priključkom
- Prednja hidraulika
- Prednji kardan

*Specifikacije i dizajn se mogu promeniti bez predhodne najave