

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	ZXR48-EU	ZXR54-EU	ZXC48-EU	ZXC54-EU
	Rezidencijalni		Premijum Profesionalna	
MOTOR				
Tip motora	Briggs & Stratton		Briggs & Stratton	
Snaga motora KS (kW)	22,3 (16,4)	24,3 (17,9)	23,2 (17,1)	25,2 (18,6)S
Zapremina cm3	724	724	724	724
Startovanje motora	Električno			
Kapacitet rezervoara goriva lit	28,4 (1 rezervoar na levoj strani)		47,3 (2 rezervoara levo i desno)	
Tip goriva	Benzin			
POGON				
Model	Hidrostatički ZT2800		Hidrostatički ZT3400	
Zapremina cc (Pumpa/Motor)	10/16		12/16	
PTO tip				
Vratilo	125		200	
ELEKTRONIKA				
Sastav punjenja (A)	16		16	
VELIČINA TOČKOVA				
Prednji	13×5-6		13×6,5-6	
Zadnji	22×9,5-10		23×10,5-12	
BRZINA KRETANJA				
Napred (km/h)	12,9		16,1	
Nazad (km/h)	7			
DIMENZIJE				
Ukupna dužina (mm)	2050			
Ukupna širina (mm)	1542	1710	1542	1710
Ukupna visina (ROPS uspravno) (mm)	1790		1815	
Međuosovinski razmak (mm)	1232			
Širina točkova (mm)	1278		1303	
Težina prazne kosilice (kg)	405	413	426	434
KUĆIŠTE KOSILICE				
Tip kosilice	Fabrička			
Mehanizam podizanja	Pedala			
Debljina kućišta	10 mm / 7 mm na rubovima			
Zaštitni kuglasti valjci	5 (4 napred, 1 nazad)	6 (4 napred, 2 nazad)	5 (4 napred, 1 nazad)	6 (4 napred, 2 nazad)
Širina košnje (mm)	1220	1370	1220	1370
Broj noževa	3			
Visina košnje (mm)	38,1-127			
Izbacivanje pokošene trave	Bočno			
Masa (kg)	468,60	477,20	468,60	477,20
SEDIŠTE				
Suspenzija-ogibljenje-podešavanje	-		Premijum s visokim naslonom	
Klizno podešavanje	Standard			
Naslon za leđa	Normalni		Ekstra visoki	
Naslon za ruke i sigurnosni pojas	Standard			
STANDARDNA/DODATNA OPREMA				
Sklopivi ROPS (zaštita od prevrtanja)			Standard	
Pokretanje bez ključa	Standard			
LED prednje svetlo	Opcija		Standard	

DODATNA OPREMA

- Dodatak za malčiranje
- Komplet prednja svetla samo za model ZXR (standardni model ZXC SE)
- Set zaštitnih valjaka samo za model od 54".
- Pribor za kuke samo za model ZXR (standardni ZXC SE model)
- Garnitura radnih svetla

NAPOMENA:

Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.



ISO 9001
NO.95496



ISO 4001
NO.771475



OHSAS 18001
NO.K033008



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs