

- Mitsubishi Euro 5 motor
- Mehanički menjač 6+2
- Velika ponuda opcija guma



KARAKTERISTIKE	S26
Opis modela	S-26
MOTOR	
Tip motora	Mitsubishi 3 cilindra
Kategorija (KS)	26
Broj cilindara	3
Radna zapremina (cc)	1319
Nominalni broj obrtaja	2500
Maksimalni obrtni momenat (Nm)	76.3
Izduvna grana	Horizontalna izduvna grana
PRENOS	
Pogon	4WD
Kvačilo	Jednostruko kvačilo
Menjač	6N+2R
Prednja osovina	4WD
BRZINA (NAPRED)	
Maksimalna brzina (km/h)	15.58 @ 2500
Minimalna brzina (km/h)	1.67@2500
KOČNICE	
Vrsta	Diskovi u ulju
Tip	Mehaničke
Parkirna kočnica	Nezavisna
BLOKADA DIFERENCIJALA	
Blokada diferencijala	Da, nogom
PRIKLJUČNO VRATILLO	
Priključno vratilo (broj obrtaja)	540, 1000
Priključno vratilo	Mehaničko
UPRAVLJAČ	
Upravljač	Hidraulični

*Podaci i specifikacije mogu se menjati bez prethodne najave zbog kontinuiranog unapređenja i razvoja proizvoda. Sve dimenzije su za standardne gume

KARAKTERISTIKE	S26
HIDRAULIKA	
Priključak u tri tačke	Kat 1-N
Kapacitet hidrauličnog podizanja	600 Kg
Dodatno hidraulično kolo	1 DA
Litar u minuti (LPM)	18
SIGURNOSNI PREKIDAČ	
Sigurnosni prekidač kvačila	Standardni
ZAPREMINA (LTR) (+/-5%)	
Rezervoar za gorivo (Lit)	26.5
RADIJUS ZAKRETANJA	
Bez kočnica (m)	2.3
GUME (STANDARDNE)	
Prednje	6.00-12
Zadnje	8.30-20
DIMENZIJE I TEŽINA (+/-5%)	
Težina (kg)	1070
Međuosovinsko rastojanje (mm)	1560
Ukupna dužina (mm)	2745
Ukupna širina (mm)	1065
Visina (mm) do sigur. rama / kabina	1955
Minimalni klirens (mm)	225
Širina traga pred. točka (mm)	865-965
Širina traga zad. točka (mm)	720-830
OSTALO	
Prednji i zadnji tegovi sa standardnim opterećenjem	Prednji tegovi – 2 x 15kg
Kuka za prikolicu	Fiksna donja poteznica
Sigurnosni ram	Da
Opcija sa kabinom	Da
OPCIONE DIMENZIJE GUMA	
Agri: prednje zadnje	7x14 8.3x24
Trava: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5
Industrijske: prednje zadnje	23x8.5-12 33x15.5-16.5