

# BAGER GUSENIČAR ZE225G pro



**ZOOMLION**

 **RECON**  
OPREMA

# BAGER GUSENIČAR ZE225G pro

|                               | Opis                                   | ZE225G pro                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| OSNOVNI<br>TEHNIČKI<br>PODACI | Radna težina                           | 22500kg                                    |
|                               | Kapacitet kašike                       | od 1.0m <sup>3</sup> do 1.1 m <sup>3</sup> |
|                               | Brzina okretanja kupole                | 12 r/min                                   |
|                               | Brzina kretanja (najviša/najniža)      | 5.4/3.4km/h                                |
|                               | Maksimalna vučna sila                  | 210kN                                      |
|                               | Sila kopanja kašike (ISO)              | 150kN                                      |
|                               | Sila kopanja ruke (ISO)                | 109kN                                      |
| MOTOR                         | Proizvođač motora                      | CUMMINS                                    |
|                               | Model motora                           | QSB7                                       |
|                               | Snaga motora                           | 140kw / 2050rpm                            |
|                               | Zapremina                              | 6.7L                                       |
|                               | Emisioni standardi                     | EU Stage III                               |
| DIMENZIJE                     | Dužina                                 | 9650mm                                     |
|                               | Širina                                 | 2990mm                                     |
|                               | Visina                                 | 3150mm                                     |
|                               | Dužina strele                          | 5700mm                                     |
|                               | Dužina ruke                            | 2925mm                                     |
|                               | Radni radijus okretanja                | 2935mm                                     |
|                               | Oсно растоjanje gusenica               | 2390mm                                     |
|                               | Gazna dužina gusenice                  | 3660mm                                     |
|                               | Maksimalni domet kopanja               | 9900mm                                     |
| OPERATIVNI<br>OPSEG           | Maksimalna dubina kopanja na nivou tla | 9720mm                                     |
|                               | Maksimalna dubina kopanja              | 6660mm                                     |
|                               | Maksimalna visina kopanja              | 10010mm                                    |
|                               | Maksimalna istovarna visna             | 7270mm                                     |

